

NEO e100

Elektro Scooter mit Straßenzulassung (ABE)



Die Mobilität von morgen. Robust, kraftvoll, ausdauernd.

Der straßenzugelassene E-Scooter aus dem Hause ODYS bildet die Königsklasse in die E-Mobilität. Er lässt sich mit der max. zugelassenen Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h fahren. Dank extrabreiter und gefederter Reifen in Verbindung mit einem starken 500W Motor und einem hocheffizienten Akku, lässt die maximale Reichweite von 100km* komfortabel erreichen. Das komfortable Faltsystem hilft Ihnen bei Bedarf den kompakten Offroader zu transportieren.



- Mit Straßenzulassung
- Akku mit einer Reichweite von bis zu 100km*
- Für Steigungen von bis zu 30% geeignet*
- 25,4 cm (10") Luftreifen und gefederte Radaufhängungen für eine optimale Federung und ein sicheres Fahrgefühl
- Heckantrieb für eine bessere Straßenlage
- Spritzwassergeschützt dank IP55 Einstufung
- Klappbar und leicht zu transportieren
- Zugelassenes Gesamtgewicht von 140kg
- Extra großes Trittbrett und extra hoher Lenker
- Kostenlose App für Android und iOS
- Schneller laden mit optionalem zweitem Netzteil



| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---|
| Straßenzulassung | Ja, gemäß eKFV | Max. Geschwindigkeit | 20km/h |
| Abmessungen | 1307x520x1262mm (LBH) | Max. Reichweite | 100km* |
| Zusammenklappbar | Ja | Max. Belastung | 116,8kg |
| Abmessungen geklappt | 1307x520x564mm (LBH) | Zul. Gesamtgewicht | 140kg |
| Lenkerhöhe | 106cm (über Trittbrett) | Bremssystem hinten | Elektrische Motorbremse |
| Trittfläche (Länge / Breite) | 57cm / 18cm | Bremssystem vorne | Mechanische Trommelbremse |
| Gewicht | 23,2kg | Displayanzeige | Aktuelle Geschwindigkeit, Batterieladestatus, Beleuchtungsstatus, ... |
| Reifengröße /-art | 25,4cm (10") Luftreifen, schlauchlos | IP Schutzklasse | IP55 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Farbe | Schwarz |
| Batteriekapazität | 12500mAh / 675Wh | App Funktionen | Gerät sperren/entsperren, Anzeige von Fahr- und Gerätedaten |
| Max.- /Nennleistung | 900W / 500W | Lieferumfang | E-Scooter, Netzteil, Montagewerkzeug, Bedienungsanleitung, Datenbestätigung zur Versicherungsvorlage, Montageanleitung |
| Federung | Hydraulische Federgabel vorne Spiralfedern hinten | | |
| Ladezeit | 7 Stunden (3,5 Stunden mit Dual Charge) | | |
| Batterie austauschbar | Nein | | |
| Beleuchtung | Ja, integriert | | |
| Material | Aluminium | | |
| Maximale Steigung | 30% | | |
| * unter Idealbedingungen | | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Identifikation | Artikeleinzelpackung | Umverpackung (VPE/Kolli) | Palette |
| Artikel-Nr. X900006 | Inhalt 1 | Inhalt - | Anzahl VPEs TBD |
| EAN 4260552542656 | Maße 1190x240x560mm | Maße - | Anzahl Artikel TBD |
| | Gewicht 27kg | Gewicht - | |